

聖希ートボンエアコン
《セパレート形》

●この取扱説明書には、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示213号（平成21年）による表示事項を記載しております。（冷房専用形は対象外です。）

■EcoZEAS80の性能について

[illegible][illegible]

★「/」で示された数値は左が50Hz、右が60Hzです。その他は50Hz、60Hz共通です。

型式	台数	充電能力	暖房能力	冷房能力	運転電力	待機電力	消費電力(1日1台分)	区分
FPZ7272BDBA形								
HH2712DA	2	55.0	4.00	5.95	9.25	4.2	4.2	ed
HH2712DA	2	25.0	2.00	7.25	7.20	4.5	4.5	ed
HH2715DA	4	25.0	2.00	7.20	7.20	4.5	4.5	ed
HH2717AL	4	25.0	2.50	7.00	6.50	4.5	4.5	ed
FA271AL	4	25.0	2.50	5.85	5.00	4.4	4.4	ed
HH2712DA	2	25.0	2.50	9.30	7.72	4.3	4.3	ed
HH2717AL	4	25.0	2.50	9.30	7.50	4.4	4.4	ed
HH2717DA	2	25.0	2.50	9.30	7.55	4.1	4.1	ed
HH2723DA	1	25.0	2.50	9.00	7.55	4.2	4.2	ed
HH2723DA	1	25.0	2.50	9.00	7.55	4.5	4.5	ed
FHP14DA	4	25.0	2.50	7.50	6.50	3.9	3.9	ed
HK271AL	4	25.0	2.50	7.00	6.25	3.8	3.8	ed
FHP271DA	2	25.0	2.50	8.37	7.50	4.4	4.4	ed
FHP271DA	2	25.0	2.50	8.37	7.50	4.1	4.1	ed
FHP272DA	1	25.0	2.50	8.37	7.55	3.6	3.6	ed
FHP14DA	2	25.0	2.50	10.3	6.70	3.5	3.5	ed
FHP27DA	1	25.0	2.50	9.40	8.56	4.0	4.0	ed
FHP14DA	2	25.0	2.50	10.5	8.56	3.8	3.8	ed

●省工基準について

室内ユニット 形式	冷暖能力 (kW)	標準エネルギー 消費効率 (A/PF)	区分名
FHP～形 FHP～形	3.6	6.0	ab
	4.5	5.9	
	5.0	5.8	
	5.6	5.8	
	7.1	5.7	
	10.0	6.0	ac
	12.5	5.7	
	16.0	5.5	
	24.0	4.8	ad
	25.0	4.7	
	3.6	5.1	
	4.0	5.0	
上記以外	4.5	5.0	af
	5.0	4.9	
	5.6	4.9	
	7.1	4.6	ag
	10.0	4.5	
	12.5	4.8	
	14.0	4.7	
	20.0	4.3	
25.0	4.0	ah	

●通年エネルギー消費効率(APF)について

※JRA4048：2006は、JIS B 8616：2006（「Vツェア-コンデイシヨナー」とJRA4048：2006（※）APF表示は、JIS B 8616：2006（「Vツェア-コンデイシヨナー」）に基づいて行います。

$$\cdot \text{APF} = \text{期間総合負荷(能力)} \div \text{期間消費電力量}$$
$$\cdot \text{APF} = \text{期間総合負荷(能力)} \div \text{期間消費電力量}$$

ご購入店名 _____ **TEL** _____

据付年月日 ____年 ____月 ____日

ダイキンコンタクトセンター
営業時間：24時間365日対応いたします。

0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)
FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)
<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

ダイキン工業株式会社
本社 大阪市北区中崎西二丁目
郵便番号 530-8323

東京支社 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
郵便番号 108-0075

3P271252-2 M10A021 (1007) ES



ダイキンエアコン

新冷媒(R410A)シリーズ
空冷ヒートポンプエアコン
《レバノート形》

取扱説明書

●この取扱説明書には、ヒートポンプの使用の合理化に関する方法に基づき経済産業省告示213号(平成21年)による省エネルギー表示を記載しております。(冷房専用形は別表外です。)

■ZEASシリーズの性能について

室外ユニット	形式	室内ユニット	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房 消費電力 (kW)	暖房 消費電力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
R2YPT12BA形	FHQ122AL	FHO122AL	1	10.0	11.2	2.83	2.67	5.2	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	2.68	2.65	5.2	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.47	3.00	4.4	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.92	3.47	4.0	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.92	3.47	4.0	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.96	3.46	4.1	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.67	3.46	4.1	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.69	3.49	4.1	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.83	3.43	3.9	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	2.96	2.85	4.9	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.06	2.85	4.8	ac
		FHP122AL	2	10.0	11.2	3.42	3.16	4.3	ac
R2YPT140BA形	FHQ142AL	FHO142AL	1	10.0	11.2	3.14	3.19	4.1	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.14	3.19	4.1	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.32	3.45	4.0	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.92	3.47	4.0	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.92	3.47	4.0	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.96	3.46	4.1	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.77	3.43	4.2	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	3.77	3.43	4.2	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	4.05	3.67	4.1	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	4.53	3.89	4.1	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	4.92	4.10	3.9	ac
		FHP142AL	2	10.0	11.2	4.10	3.83	4.5	ac
R2YPT160BA形	FHQ162AL	FHO162AL	1	12.5	14.0	4.07	3.84	4.5	ac
		FHP162AL	2	12.5	14.0	3.98	3.84	4.5	ac
		FHP162AL	2	12.5	14.0	4.28	4.02	4.7	ac
		FHP162AL	2	12.5	14.0	4.78	4.28	4.6	ac
		FHP162AL	2	12.5	14.0	4.78	4.28	4.6	ac
		FHP162AL	2	12.5	14.0	4.78	4.28	4.6	ac
		FHP162AL	2	12.5	14.0	4.78	4.28	4.6	ac
		FHP162AL	2	12.5	14.0	4.78	4.28	4.6	ac
		FHP162AL	2	12.5	14.0	4.78	4.28	4.6	ac
		FHP162AL	2	12.5	14.0	4.78	4.28	4.6	ac
		FHP162AL	2	12.5	14.0	4.78	4.28	4.6	ac
		FHP162AL	2	12.5	14.0	4.78	4.28	4.6	ac

室外ユニット	形式	室内ユニット	台数	冷房能力 (kW)	暖房能力 (kW)	冷房 消費電力 (kW)	暖房 消費電力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
R2YPT22BA形	FHQ222AL	FHO222AL	1	20.0	22.4	6.90	6.80	4.2	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	6.02	6.00	4.7	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	6.90	6.80	4.2	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.22	6.80	4.0	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.22	6.80	4.0	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.22	6.80	4.0	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.22	6.80	4.0	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.22	6.80	4.0	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.22	6.80	4.0	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.22	6.80	4.0	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.22	6.80	4.0	ac
		FHP222AL	2	20.0	22.4	7.22	6.80	4.0	ac
R2YPT280BA形	FHQ282AL	FHO282AL	1	25.0	28.0	8.12	7.95	3.9	ac
		FHP282AL	2	25.0	28.0	8.12	7.95	3.9	ac
		FHP282AL	2	25.0	28.0	8.12	7.95	3.9	ac
		FHP282AL	2	25.0	28.0	8.12	7.95	3.9	ac
		FHP282AL	2	25.0	28.0	8.12	7.95	3.9	ac
		FHP282AL	2	25.0	28.0	8.12	7.95	3.9	ac
		FHP282AL	2	25.0	28.0	8.12	7.95	3.9	ac
		FHP282AL	2	25.0	28.0	8.12	7.95	3.9	ac
		FHP282AL	2	25.0	28.0	8.12	7.95	3.9	ac
		FHP282AL	2	25.0	28.0	8.12	7.95	3.9	ac
		FHP282AL	2	25.0	28.0	8.12	7.95	3.9	ac
		FHP282AL	2	25.0	28.0	8.12	7.95	3.9	ac

●省エネ基準について

室内ユニット	形式	冷房能力 (kW)	省エネ率 消費効率 (APF)	区分名
FHQ～形 FHP～形	上記以外	3.6	5.0	ac
		4.0	5.9	ac
		4.5	5.9	ac
		5.0	5.8	ac
		5.6	5.8	ac
		7.0	6.0	ac
		10.0	6.7	ac
		12.5	6.6	ac
		14.0	6.6	ac
		20.0	5.1	ac
		25.0	4.8	ac
		3.6	5.1	ac
上記以外	上記以外	4.0	5.0	ac
		4.5	5.0	ac
		5.0	4.9	ac
		5.6	4.9	ac
		7.1	4.8	ac
		10.0	5.1	ac
		12.5	4.8	ac
		14.0	4.7	ac
		20.0	4.3	ac
		25.0	4.0	ac
		3.6	4.0	ac

●省エネ率・消費効率 (APF) について

APFとは、JIS B 8516「2006(リニア) シェアーク」に準拠して算出される。
※R410A48：2006は、JIS B 8516「2006を基礎とする」に(注)日本冷凍空調工業会が作成した規格です。
・APF＝総制熱能力(能力)÷総消費電力